

SERIES UH Y UB
LAVADORAS EXTRACTORAS DE BARRERA



SERIEDAD CON RESPECTO A LA LAVANDERÍA.

UniMac

LAVADORAS EXTRACTORAS DE BARRERA SERIES UH Y UB DE 18-180 KG – PROFORM Y MICRO CONTROLS

MODELOS	UH180	UH240	UH280	UB265	UB332
Control	PROform	PROform	PROform	Micro	Micro
Capacidad kg (lb)	18 (40)	24 (55)	28 (65)	26,5 (60)	33,2 (75)
Ancho mm (pulg.)	900 (35 1/2)	1020 (40)	1130 (44 1/2)	1410 (55 1/2)	1560 (61 1/2)
Profundidad mm (pulg.)	1145 (45)	1145 (45)	1145 (45)	1060 (41 3/4)	1060 (41 3/4)
Altura mm (pulg.)	1455 (57 1/4)	1455 (57 1/4)	1455 (57 1/4)	1600 (63)	1600 (63)
Cantidad de tambores	1	1	1	1	1
Cantidad de puertas de carga	1	1	1	1	1
Cantidad de puertas de descarga	1	1	1	1	1
Diámetro del cilindro mm (pulg.)	750 (29 1/2)	750 (29 1/2)	750 (29 1/2)	650 (25 1/2)	650 (25 1/2)
Profundidad del cilindro mm (pulg.)	409 (16)	544 (21 1/2)	639 (25)	800 (31 1/2)	950 (37 1/2)
Volumen del cilindro litros (pies cúbicos)	180 (6,4)	240 (8,5)	280 (65)	265 (9,4)	332 (11,7)
Dimensiones de la puerta					
Altura mm (pulg.)	325 (12 3/4)	325 (12 3/4)	325 (12 3/4)	325 (12 3/4)	325 (12 3/4)
Ancho mm (pulg.)	376 (14 3/4)	496 (19 1/2)	496 (19 1/2)	496 (19 1/2)	496 (19 1/2)
Parte inferior de la puerta al piso mm (pulg.)	655 (25 3/4)	675 (26 1/2)	670 (26 1/4)	860 (33 3/4)	860 (33 3/4)
Velocidad de lavado RPM	42	42	42	45	45
Velocidad de extracción RPM	939	939	914	960	960
Fuerza G de extracción	370	370	350	335	335
Conexión de entrada de agua mm (pulg.)	3 x 19 (3/4)	3 x 19 (3/4)	3 x 19 (3/4)	3 x 25 (1)	3 x 25 (1)
Conexión de entrada de vapor mm (pulg.)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	19 (3/4)	19 (3/4)
Tamaño con. drenaje mm (pulg.)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	2 x 76 (3)	2 x 76 (3)
Entrada de aire comprimido	N/C	N/C	N/C	6,4 (1/4)	6,4 (1/4)
Tamaño del motor kW (HP)	2,20 (2,95)	3,00 (4,02)	3,00 (4,02)	4,00 (5,36)	4,00 (5,36)
Voltaje/Hz/Fase	200-240V/50-60Hz/1 200-240V/50-60Hz/3 380-415/50-60Hz/3 380-415V + N/50-60Hz/3 440-480/50-60/3	200-240V/50-60Hz/1 200-240V/50-60Hz/3 380-415/50-60Hz/3 380-415V + N/50-60Hz/3 440-480/50-60/3	200-240V/50-60Hz/1 200-240V/50-60Hz/3 380-415/50-60Hz/3 380-415V + N/50-60Hz/3 440-480/50-60/3	200-240V/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480/50-60Hz/3	200-240V/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480/50-60Hz/3
Dimensiones de envío mm (pulg.)					
Altura mm (pulg.)	1610 (63 1/4)	1610 (63 1/4)	1610 (63 1/4)	1840 (72 1/2)	1840 (72 1/2)
Ancho mm (pulg.)	1010 (39 3/4)	1130 (44 1/2)	1240 (49)	1465 (57 3/4)	1610 (63 1/2)
Profundidad mm (pulg.)	1235 (48 1/2)	1235 (48 1/2)	1235 (48 1/2)	1175 (46 1/4)	1175 (46 1/4)
Peso neto kg (lb)	430 (950)	460 (1015)	490 (1080)	960 (2120)	1000 (2205)
Peso de envío kg (lb)	485 (1070)	515 (1135)	550 (1215)	1070 (2360)	1090 (2405)
Aprobaciones de agencias	CE	CE	CE	CE	CE

Para obtener la información más precisa, se debe usar la guía de instalación a efectos de diseño y construcción. Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones Checa Alliance Laundry Systems se ha registrado con la norma ISO 14001 : 2005 y 9001 : 2009.

UB442	UB663	UB700	UB900	UB1100	UB1400	UB1800
Micro	Micro	Micro	Micro	Micro	Micro	Micro
44,2 (100)	66,3 (150)	70 (154)	90 (198)	110 (242)	140 (308)	180 (396)
1610 (63 1/4)	2160 (85)	2025 (79 3/4)	2275 (89 1/2)	2325 (91 1/2)	2435 (96)	2585 (101 3/4)
1170 (46)	1170 (46)	1615 (63 1/2)	1615 (63 1/2)	1615 (63 1/2)	1805 (71)	1905 (75)
1650 (65)	1650 (65)	1805 (71)	1805 (71)	1855 (73)	2075 (81 3/4)	2165 (85 1/4)
1	2	1	1	1	1	1
1	2	1	1	1	1	1
1	2	1	1	1	1	1
750 (29 1/2)	750 (29 1/2)	1000 (39 1/4)	1000 (39 1/4)	1100 (43 1/4)	1200 (47 1/4)	1300 (51)
1000 (39 1/4)	2 x 750 (29 1/2)	900 (35 1/2)	1150 (45 1/4)	1200 (47 1/4)	1250 (49 1/4)	1400 (55)
442 (15,6)	663 (23,4)	700 (24,7)	900 (31,8)	1100 (38,8)	1400 (49,4)	1800 (63,6)
325 (12 3/4)	325 (12 3/4)	340 (13 1/4)	340 (13 1/4)	340 (13 1/4)	440 (17 1/4)	440 (17 1/4)
496 (19 1/2)	496 (19 1/2)	765 (30)	765 (30)	765 (30)	765 (30)	765 (30)
860 (33 3/4)	860 (33 3/4)	750 (29 1/2)	750 (29 1/2)	800 (31 1/2)	850 (33 1/2)	900 (35 1/2)
41	41	36	36	35	33	36
915	915	800	800	754	720	695
350	350	360	360	350	350	350
3 x 25 (1)	3 x 25 (1)	3 x 38 (1 1/2) + 1 x 19 (3/4)	3 x 38 (1 1/2) + 1 x 19 (3/4)	3 x 38 (1 1/2) + 1 x 19 (3/4)	3 x 38 (1 1/2) + 1 x 19 (3/4)	3 x 38 (1 1/2) + 1 x 25 (1)
19 (3/4)	19 (3/4)	25 (1)	25 (1)	25 (1)	25 (1)	25 (1)
2 x 76 (3)	2 x 76 (3)	126 (5)	126 (5)	126 (5)	126 (5)	126 (5)
6,4 (1/4)	6,4 (1/4)	10 (3/8)	10 (3/8)	10 (3/8)	10 (3/8)	10 (3/8)
7,50 (10,06)	7,50 (10,06)	11,00 (14,75)	11,00 (14,75)	15,00 (20,12)	18,50 (24,81)	22,00 (29,50)
200-240V/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480/50-60Hz/3	200-240V/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480/50-60Hz/3	200-240V/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480/50-60Hz/3	200-240V/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480/50-60Hz/3	200-240V/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480/50-60Hz/3	200-240V/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480/50-60Hz/3	200-240V/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480/50-60Hz/3
1840 (72 1/2)	1840 (72 1/2)	1985 (78)	1985 (78)	2080 (82)	2250 (88 1/2)	2265 (89)
1660 (65 1/2)	2200 (86 1/2)	2100 (82 1/2)	2355 (92 3/4)	2400 (94 1/2)	2485 (97 3/4)	2665 (105)
1380 (54 1/4)	1380 (54 1/4)	1740 (68 1/2)	1740 (68 1/2)	1740 (68 1/2)	1940 (76 1/4)	2040 (80 1/4)
1140 (2515)	1360 (3000)	2600 (5750)	2810 (6200)	2990 (6595)	3550 (7830)	4990 (11000)
1280 (2825)	1510 (3330)	2760 (6085)	2970 (6550)	3150 (6950)	3760 (8290)	5310 (11710)
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Para obtener más información o buscar un distribuidor en su área, visite UNIMAC.com

Alliance Laundry Systems — Shepard St, Ripon WI 54971 - 001 920 748 3121
Alliance International — Nieuwstraat 146, B-8560 Wevelgem, Bélgica +32 56 41 20 54



UniMac es una división de Alliance Laundry Systems.
Alliance es el fabricante líder mundial de equipos comerciales de lavandería.
Puede encontrar más información en alliancelaundry.com

AI14-0050
©2014 Alliance Laundry Systems LLC AI14-0050_SP



SERIOUS ABOUT LAUNDRY.